



1606300



1606400



1606500

VKB®

ILUMINACIÓN // REFLECTOR LED ALTA POTENCIA

• Reflector LED orientado a la eficiencia energética. De encendido instantáneo. No requiere mantenimiento. Con carcasa impermeable, ideal para ser utilizado en ambientes adversos.

Diseño compacto. Cuenta con una profundidad reducida. Incorpora un radiador que garantiza una óptima disipación de calor evitando la pérdida de potencia de la luz. LED de alto brillo que aumenta su rendimiento. Se adapta a cualquier instalación interior y exterior

ESPECIFICACIONES

- Estándar: IEC 60598
- Tipo de LED: SMD2835
- Índice de protección: IP65
- Grado de resistencia al golpe: IK08
- Clase: I
- Angulo de iluminación : 110°
- Eficiencia lumínica: 100(lm/W)
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): 70
- Factor de potencia: >0.95
- Temperatura de trabajo: -40°C a +50°C
- Frecuencia: 50Hz
- Dimerizable: NO
- Vida útil: 20.000 horas

APLICACIONES

- Uso interior y exterior.
- Iluminación de áreas verdes, fachadas, iluminación perimetral, estacionamientos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Corriente (A)	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Color	Dimensiones (mm)		
									A	B	C
1606300	Reflector LED 300W negro 6500K	KS-300	1,3A	300W	180~240	6.500K	30.000lm		380	350	45
1606400	Reflector LED 400W blanco 6500K	KS-400	1,74A	400W			40.000lm		460	360	55
1606500	Reflector LED 500W negro 6500K	KS-500	2,17A	500W			50.000lm		500	380	55

DIMENSIONES

