



Potencia seleccionable

A	B	C
100%	80%	60%
240W	180W	145W
200W	160W	120W
150W	120W	90W
100W	80W	60W

APLICACIÓN

La UFO IV redefine la iluminación industrial con su potencia ajustable y una asombrosa eficacia de 200Lm/W. Máxima eficiencia y flexibilidad en un diseño robusto, ideal para desafiar las alturas y optimizar el consumo energético. Ilumina más, consume menos, supera los límites. Áreas de uso, bodegas, gimnasios, corredores, pasillos, etc.

DESCRIPCIÓN MÉCANICA

Material :Aleación de aluminio - Lente óptica de policarbonato.
 IP :65
 IK :08
 Color :Negro (RAL9017)
 Montaje :Colgante; A muro (a pedido)
 Peso :1,8Kg | 2,0Kg | 2,3Kg | 2,6Kg |

DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA

Potencias :100W | 150W | 200W | 240W
 Voltaje :120-277VAC
 Frecuencia :50/60 Hz
 FP :>0.92
 THD :<10%
 Driver :Dimeable 0-10V

DESCRIPCIÓN FOTOMETRICA

Temperatura de color :4000K Estándar; 5000K a pedido.
 Vida útil :50.00hrs
 CRI :>70
 Temperatura de operación :~30°C a 50°C
 Ángulo de luz :120°
 Vida útil del led T@ =
 :50.0000 - L90
 :100.000 - L80
 :160.000 - L70



LED



IP65



IK08



0-10V



Sensor
Microondas

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	T°Color	Diámetro	Alto	Peso
II203010105	CAMPANA LED UFO IV #80180	100W	20000Lm	200Lm/W	4000K	273mm	156mm	1,8Kg
II203010107	CAMPANA LED UFO IV #80182	150W	30000Lm	200Lm/W	4000K	300mm	159mm	2,0Kg
II203010109	CAMPANA LED UFO IV #80184	200W	40000Lm	200Lm/W	4000K	330mm	162mm	2,9Kg
II203010111	CAMPANA LED UFO IV #80186	240W	48000Lm	200Lm/W	4000K	355mm	167mm	3,2Kg
II203010106	CAMPANA LED UFO IV #80181 + KIT EMERG	100W	20000Lm	200Lm/W	4000K	273mm	242,3mm	4,2Kg
II203010108	CAMPANA LED UFO IV #80183 + KIT EMERG	150W	30000Lm	200Lm/W	4000K	300mm	245,8mm	4,9Kg
II203010110	CAMPANA LED UFO IV #80185 + KIT EMERG	200W	40000Lm	200Lm/W	4000K	330mm	249,2mm	5,4Kg
II203010112	CAMPANA LED UFO IV #80187 + KIT EMERG	240W	48000Lm	200Lm/W	4000K	355mm	253,8mm	5,8Kg



Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO IV


ACCESORIOS (OPCIONALES)

Código Descripción


II203010117	SENSOR DE MICROONDAS PARA UFO IV 100-200W
II203010118	CONTROL REMOTO PARA SENSOR DE MICROONDAS UFO IV
II203010119	PANTALLA PC PARA UFO IV 100W
II203010120	PANTALLA PC PARA UFO IV 150W
II203010121	PANTALLA PC PARA UFO IV 200W
II203010122	PANTALLA PC PARA UFO IV 240W

FOTOMETRÍAS


Ángulo de apertura para luminarias 100W - 240W



(60°) Óptica a Pedido



(90°) Óptica a Pedido



(120°) Óptica a estándar



Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO IV

OPCIONES DE MONTAJE



Colgante
(estándar)



Montaje a
Techo / Muro

VERSIONES DISPONIBLES



SIN KIT: 100W / 150W / 200W / 240W



CON KIT: 100W / 150W / 200W / 240W




Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO IV

DIMENSIONES LUMINARIA




100W

150W

200W

240W



100W

150W

200W

240W